

エスカレータ・動く歩道用表示器



特 長 16×16ドット、1桁LEDで、矢印、進入禁止のマークを表示します。

この表示器は、他の筐体に組込んで使用します。

仕 様 L E D : 96×96mm角、16×16ドット

表 示 : 1桁、2色(赤、緑)、静止、点灯、点滅表示

表示文字：↑ (緑)、⊖ (赤)

入力規定：1) V_{IN} ON電圧 : 2V以下

ON電流 : 約5mA

2) V_{IN} OFF電圧 : 約1.2V

信号入力 : 無電圧接点又は、オープンコレクタ

電源入力 : AC100V (AC90V~132V)、50/60Hz

消費電力 : 約30VA (橙色文字点灯時)

耐電圧 : 電源~筐体間 : AC1.5V、1分間

絶 縁 : 電源~筐体間 : DC500V、20MΩ以上

使用環境 : -10~50℃、90% RH以下 (結露しないこと)

注 意 : 1) 日除け、通風、冷暖房で本ユニットの周囲温度範囲を守って下さい。

2) 本ユニットの湿度範囲を守り、結露させないようにして下さい。

3) 本ユニットを濡らさないで下さい。故障の原因 (表示無し状態) となります。

筐 体 : 機器組込型

*アクリル付き

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町2-23-13

TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698

【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigyout@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘5丁目5-3-502

TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)