

状態プリンター SA-770C-6



SA-770

- 特 長：36入力のON/OFF時刻をプリント
 用 途：工場、生産ライン(日、週、月の稼働時間、状況を積算して記録)
 コインランドリー(マシンの動作回数、収益を記録)
 ポンプ場(ポンプのON/OFF稼働状況、水量等の積算記録)
 * ご希望の仕様でオプション製作もいたします。ご相談下さい。
- 仕 様
- ・時 計
 - 表 示：16文字、2段、液晶表示、時計(年～分)及び計測データ
 - 水晶安定度：±5×10⁻⁵、日差4秒以内
 - 電源同期：50Hz又は60Hzの商用電源で同期できる
(日差3秒程度で、日数の経過で誤差が積算されない)
 - 閏 年：西暦下2桁又は平成年号の設定で2099年まで自動更新する
 - ・入 力
 - 標 準：36入力、無電圧接点又はオープンコレクタ
(21入力以上の時は信号源の出力コモンを切換えて
入力するので信号回路に制約がある。接点入力であれば制約なし)
 - オプション：本機応用の特注品も受注可能
 - 動 作：入力ON/OFF時刻と入力名をプリント
 - メッセージ：指定の入力名を24文字以内(指定の英、数、カナ文字)
 - ・プ リ ント
 - 文字・桁：5×7ドット、24桁
 - 印字種類：数字、記号、計64種
 - 色・方法：黒色インク、カートリッジ、ワイヤードット方式
紙：58mm×22m、ロール紙、約6000行プリント
 - 速 度：プリント、紙送りとも約1行/0.7秒
 - 方 法：正立文字又は倒立文字を選択できる
 - ・電 池：停電の時時計とメモリーを7年間以上保護
 - ・電 源：AC85～264V、50/60Hz、約15VA
 - ・周囲条件：0～40℃、20～90%RH以下(結露しないこと)
 - ・外形寸法：288(W)×144(H)×152(D)mm、3.5Kg、卓上型、パネル取付型両用

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13
 TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698

【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigyoun@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502
 TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)

SA-770シリーズ 標準品

型名	SA-770C-1 RS-232C入力	SA-770C-2 稼働計	SA-770C-3 カウンタ	SA-770C-5 BCD並列入力	SA-770C-6 ON/OFF時刻	
特長	RS-232C入力プリント	20入力の稼働時間、回数を積算	16入力パルス積算値×係数の演算	並列BCD4又は8桁入力をプリント	36入力のON/OFF時刻をプリント	
表示	16文字、2段、液晶表示、時計(年～分)及び計測データ等を表示する					
時計	水晶安定度	±5×10 ⁻⁵ 、日差：4秒以内				
	電源同期	50Hz又は60Hzの商用電源で同期できる(日差：3秒程度で日数の経過で誤差が積算されない)				
計	閏年	西暦下2桁又は平成年号で2099年まで自動更新する				
入	標準	RS-232C	無電圧接点又はオープンコレクタで入力			
	オプション	本器応用の特注品も受注する				
カ	動作	RS-232Cの入力をプリントする	入力ON時間と回数を計測する*	パルス積算値×係数=8桁	並列BCD入力のプリント	入力ON/OFF時刻と入力名をプリント
	積算	/	小計、日計	小計、日計、日累計	/	/
	入力周波数	/	ON、OFF時間：25ms以上	10Hz以内	/	/
	メッセージ	/	入力名：12文字、単位：4文字*		/	指定の入力名を24文字以内*
その他	ASCIIコードで入力されるデータに時刻を付けてプリントする	各入力のON時刻、OFF時刻を1800データまで記憶し、パソコン等の指令によりRS-232C又はRS-485で出力する	下記が各入力ごとに設定できる 係数：0.000～9999 小数：0～3桁を選択してプリント	BCD 8桁の時は信号源の出力コモンを切換えて入力するので、信号源回路に制約がある 接点出力であれば制約は無い	21入力以上の時は信号源の出力コモンを切換えて入力するので信号源回路に制約がある 接点出力であれば制約は無い	
プ リ ン ト	文字・桁	5×7ドット、24桁				
	印字種類	JIS8ビットコードの英、数、カナ文字				
	色・種類	紫色インカートリッジで普通紙にプリント				
	紙	58mm×22m、ロール紙(約6000行プリント)				
	速度	約1行/0.6秒				
方向	正立又は倒立文字を選択できる					
電池	時計を7年以上動作する	時計とメモリーを7年以上動作する				
電 源	標準	AC85V～264V、50/60Hz、約10VA				
オプション	/					
周囲条件	0～40℃、20～90%RH					
外形寸法	288(W)×144(H)×182(D)mm、約3.5kg、卓上型、パネル取付型両用					
備考		* ON時間：24時間00秒00分最大 ON回数：9999回最大	* 指定の英、数、カナ文字をプリント		* 指定の英、数、カナ文字	

システムアーツ(株)

SA-770シリーズ 準標準品

標準仕様のSA-770以外に、下記のような準標準品があります。
(詳細は、別途パンフレットを御請求下さい)

型 名	特 長
SA-770-i001	1. 4入力、流量プリンタ 2. 流量の小計、日計、月計をプリント
SA-770-i002	1. 8又は16入力、小計、日計、累計カウンタ 2. 個別プリント指令入力で、入力ごとの小計もプリントできる
SA-770-i003	1. 36入力、状態記録計 2. 10mS分解能 3. ON時刻、OFF時刻、ON時間の小計、日計をプリント
SA-770-i004	1. 20入力、ON時間積算プリンタ 2. ON時刻、OFF時刻、ON時間の小計、日計月計をプリント
SA-770-i005	1. 並列BCD、4桁及び1桁を入力 2. 入力データに日時、プリント回数を付加してプリントする
SA-770-i006	1. 8ビット入力(255種、0を除く)のON時間ON回数を計測 2. 日計、月計としてプリントする 3. 時間計：511個、744時間00分00秒最大 4. 漢字プリンタ、SA-096Aを併用し、入力名を漢字でプリント

* この他にも、ご希望の仕様でオプションで製作もします。

sa システムアーツ株式会社 東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13 TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698 【URL】 http://www.system-arts.jp/ e-mail: eigyoun@system-arts.jp 関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502 TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018	(取扱店)
--	-------